

OVT-SUZ

ШАФА КЕРУВАННЯ ВОДЯНИМИ ЗАСУВКАМИ



OVT-SUZ

новинка в сфері керування електроприводом засувки.

Шафа керування OVT-SUZ призначена для керування електрифікованою арматурою з напругою живлення 24 В, 230 В, 400 В. Керування електроприводом може здійснюватися в двох режимах: місцевому та дистанційному. Шафа може бути виготовлена для будь-якого типу електропривода.

Галузь застосування: автоматизація та електрообладнання, ЖКГ, мала енергетика.

Призначення: керування електроприводом засувки.

Матеріал корпусу: стандартно з оцинкованої сталі, на вимогу замовника можливе виготовлення в пластиковому корпусі або з нержавіючої сталі.

Кількість приводів, що підключаються: від 1 до 8.

СТАНДАРТНЕ ВИКОНАННЯ

- керування приводом «Відкрито», «Закрито», «Зупинити»;
- світлова індикація годатка електропривода «Відкрито», «Закрито»;
- захист від короткого замикання;
- захист від перевантаження по струму.

ОПЦІЇ

- перемикання типу керування: місцеве/дистанційне;
- диспетчеризація: «Аварія», «Відкрито», «Закрито»;
- світлова індикація аварійного сигналу.

Індекс	Струм, А
E01	до 0,16
E02	0,16-0,25
E03	0,25-0,4
E04	0,4-0,63
E05	0,63-1
E06	1-1,6
E07	1,6-2,5
E08	2,5-4
E10	4-6,3
E14	6-10
E16	9-14
E20	13-18
E21	17-23

МАРКУВАННЯ

OVT-SUZ-1-E01-24DC-D-H-H

- шафа керування засувкою
- кількість електроприводів, що підключається (1 - 8)
- номінальний струм електропривода (див. таблицю)
- номінальна напруга електропривода (24 DC; 24 AC; 230 AC; 400 AC)
- диспетчеризація (D - дистанційне керування, передача сигналів; 0 - функція відсутня)
- обігрів шафи керування (H - наявність; 0 - відсутній)
- автоматичне введення резерву (H - наявність; 0 - відсутній)

